

MANOMETR WZORCOWY Z RURKĄ BOURDONA MODEL MBW-SN-CU

DANE TECHNICZNE

Opis

Model MBW-SN-Cu przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia cieczy i gazów, szczególnie do pomiarów wzorcowych i kalibracji. Charakteryzuje się dużą dokładnością. Mierzone medium nie może reagować z miedzią, ponieważ element pomiarowy (rurka Bourdona) jest wykonany ze stopu miedzi. Manometr dostarczany jest świadectwem wzorcowania Akredytowanego Laboratorium Pomiarowego „Introl”.

Zakres:	0 ÷ 0,6 bar do 0 ÷ 1600 bar
Obudowa:	IP54 stal nierdzewna: Ø150 mm
Elementy stykające z medium:	stopy miedzi (do 100 bar) stal nierdzewna (>100 bar)
Przyłącze procesowe:	G ¹ / ₂ , M20 × 1,5
Klasa dokładności:	0,6%
Temperatura medium:	max. 60°C
Temperatura otoczenia:	-40°C do 60°C



SPOSÓB OZNACZANIA I ZAMAWIANIA

Manometr z rurką Bourdona

MBW – SN – [] – 0 – [] – [] – [] – [] – 0,6

- ☐ **obudowa:**
 - stal nierdzewna – SN
- ☐ **elementy stykające z medium:**
 - stopy miedzi – Cu (do 100 bar)
 - stal nierdzewna – SN (>100 bar)
- ☐ **wypełnienie:**
 - bez wypełnienia – 0
- ☐ **średnica obudowy:**
 - Ø150
- ☐ **gwint:**
 - G¹/₂ (Ø150)
- ☐ **przyłącze:**
 - radialne – R
 - tylne – T
- ☐ **zakresy:**

-1 ÷ 0 bar
 -1 ÷ 0,6 bar
 -1 ÷ 1,5 bar
 -1 ÷ 3 bar
 -1 ÷ 5 bar
 -1 ÷ 9 bar
 -1 ÷ 15 bar
 0 ÷ 0,6 bar
 0 ÷ 1 bar
 0 ÷ 1,6 bar
 0 ÷ 2,5 bar
 0 ÷ 4 bar
 0 ÷ 6 bar
 0 ÷ 10 bar
 0 ÷ 16 bar
 0 ÷ 25 bar
 0 ÷ 40 bar
 0 ÷ 60 bar
 0 ÷ 100 bar
 0 ÷ 160 bar
 0 ÷ 250 bar
 0 ÷ 400 bar
 0 ÷ 600 bar

- ☐ **klasa:**
 - 0,6%

Przykład zamówienia:

Kod zamówieniowy dla manometru wzorcowego: MBW – SN – Cu – 0 – 150 – G¹/₂ – 4 bar – 0,6