

MANOMETR WZORCOWY Z RURKĄ BOURDONA MODEL MBW-SN-CU, MBW-AL-CU

DANE TECHNICZNE

Opis

Modele MBW-SN-Cu i MBW-AL-Cu przeznaczone są do pomiarów cieczy i gazów, szczególnie do pomiarów wzorcowych i kalibracji. Powyższe manometry posiadają skalę ze szczeliną lutrzaną 330°. Odznaczają się dużą dokładnością. Manometr dostarczony jest świadectwem wzorcowania Akredytowanego Laboratorium Pomiarowego „Introl”.

Zakresy:	0 ÷ 0,6 bar do 0 ÷ 4000 bar (150 mm)
	0 ÷ 0,6 bar do 0 ÷ 600 bar (150 mm i 260 mm)
Obudowa (IP54):	stal nierdzewna: Ø150 mm
	aluminium: Ø260 mm
Elementy stykające z medium:	stopy miedzi
Przylącze procesowe:	G ¹ / ₂ ; M20 × 1,5; 1 ¹ / ₂ NPT
	5/8-18 UNF; M16 × 1,5 (dla 2500 i 4000 bar)
Klasa dokładności:	0,25%
	0,1%
Temperatura medium:	max. 100°C
Temperatura otoczenia:	-20°C do 60°C



SPOSÓB OZNACZANIA I ZAMAWIANIA

Manometr z rurką Bourdona

MBW - [] - [] - 0 - [] - [] - [] - [] - []

□ obudowa:

- stal nierdzewna – **SN**
- aluminium malowane na kolor czarny – **Al**

□ elementy stykające z medium:

- stal nierdzewna – **SN** (powyżej 600 bar)
- stopy miedzi (do 600 bar) – **Cu**

□ wypełnienie:

- bez wypełnienia – **0**

□ średnica obudowy:

- Ø150
- Ø260

□ gwint:

- 1¹/₂ NPT
- G¹/₂ (Ø260)
- M20 × 1,5
- 5/8 – 18 UNF (dla 2500 i 4000 bar)
- M16 × 1,5 (dla 2500 i 4000 bar)

□ przylącze:

- radialne – **R**

□ zakresy:

- 1 ÷ 0 bar
- 0 ÷ 0,6 bar
- 0 ÷ 1 bar
- 0 ÷ 1,6 bar
- 0 ÷ 2,5 bar
- 0 ÷ 4 bar
- 0 ÷ 6 bar
- 0 ÷ 10 bar
- 0 ÷ 16 bar
- 0 ÷ 25 bar
- 0 ÷ 40 bar
- 0 ÷ 60 bar
- 0 ÷ 100 bar
- 0 ÷ 160 bar
- 0 ÷ 250 bar
- 0 ÷ 400 bar
- 0 ÷ 600 bar
- 0 ÷ 1000 bar
- 0 ÷ 1600 bar
- 0 ÷ 2500 bar
- 0 ÷ 4000 bar

□ klasa:

- 0,25%
- 0,1%

Przykład zamówienia:

Kod zamówieniowy dla manometru wzorcowego: **MBW – SN – Cu – 0 – 150 – G¹/₂ – R – 4 bar – 0,25**