

Termometry szklane laboratoryjne ze szlifem IT-TLws

Termometry szklane laboratoryjne ze szlifem przeznaczone do dokładnych pomiarów temperatury. Mają zastosowanie w laboratoriach naukowych i przemysłowych.

Szkło termometryczne zastosowane do wyrobu termometrów laboratoryjnych zapewnia niezmienną właściwość metrologiczną. Termometry wzorcowane są przy całkowitym zanurzeniu.

PARAMETRY

Lp.	Zakres pomiarowy °C	Działka elementarna °C	Ciecz termometryczna	Długość zanurzeniowa mm	Typ szlif
1	-60÷-30	0,5	p	155	WS 14,3/15
2	-60÷ 30	0,5	p	155	WS 14,3/15
3	-38÷ 20	0,2	r	155	WS 14,3/15
4	0÷ 50	0,2	r	155	WS 14,3/15
5	50÷100	0,2	r	155	WS 14,3/15
6	100÷150	0,2	r	155	WS 14,3/15
7	150÷200	0,2	r	155	WS 14,3/15
8	-50÷50	1	p	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
9	0÷50	1; 0,5; 0,1	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
10	-20÷100	1; 0,5	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
11	0÷100	1; 0,5; 0,2	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
12	-20÷120	1; 0,5	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
13	-20÷150	1; 0,5	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
14	0÷150	1; 0,5	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
15	-20÷200	1; 0,5	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
16	0÷200	1; 0,5	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
17	-20÷250	1	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
18	0÷250	1; 0,5	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
19	-20÷300	1	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
20	0÷300	1	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
21	-20÷360	1	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23
22	0÷360	1	r	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	WS 12,5/14, WS 12,5/22, WS 14/23

P - płyn (toluen)

r - rtęć

KODY ZAMÓWIENIA

IT

 -

TLws

 - - - - -

Zakres: patrz tabela

Działka elementarna

Rodzaj cieczy termometrycznej: R – rtęć, P – płyn

Długość zanurzeniowa: (mm)

Rodzaj szlif

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

IT-TLws- 0÷300°C-1-R-180-WS12,5/22 – termometr laboratoryjny ze szlifem zakres od 0 do 300°C, podziałka co 1°C, ciecz termometryczna – rtęć, długość zanurzeniowa 180 mm, szlif WS12,5/22.

