

Termometry do wysokich temperatur IT-TSWT

Termometry szklane do pomiaru wysokich temperatur firmy Ludwig Schneider stosowane są w procesach wysokotemperaturowych do temperatury maksymalnie 1050°C. Niezbędne w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, farmaceutycznym, kosmetyków, farb, lakierów itp. Szkło kwarcowe stosowane do temperatury 800°C i galowe stosowane do temperatury 1050°C zapewnia niezmienną właściwość metrologicznych.

PARAMETRY

– średnica termometru: 13-15 mm

– ciecz termometryczna: rtęć

Pozostałe dane w tabeli:

Lp.	Zakres pomiarowy °C	Działka elementarna	Długość całkowita mm	Długość części zanurzeniowej mm	Nr wyrobu
1	0+800°C	5	500	150	1382401
2	0+800°C	5	600	250	1382402
3	0+800°C	5	700	350	1382403
4	0+800°C	5	900	550	1382404
5	0+800°C	5	1100	750	1382405
6	0+800°C	5	1400	950	1382406
7	+400+800°C	2	500	150	1382407
8	+400+800°C	2	700	350	1382408
9	+400+800°C	2	900	550	1382409
10	0+1050°C	5	500	150	1382501
11	0+1050°C	5	600	250	1382502
12	0+1050°C	5	700	350	1382503
13	0+1050°C	5	900	550	1382504
14	0+1050°C	5	1100	750	1382505
15	0+1050°C	5	1300	950	1382506
16	+500+1050°C	2	500	150	1382507
17	+500+1050°C	2	700	250	1382508



Laboratorium Pomiarowe Introl Sp. z o.o.
posiada akredytację PCA
dot. wzorcowania przyrządów pomiarowych
z dziedziny **ciśnień i temperatury**
w obszarze określonym
Zakresem akredytacji nr AP 053

KODY ZAMÓWIENIA

IT - TSWT - [] - [] - [] - [] - []

Zakres: **patrz tabela**

Działka elementarna: **2; 5**

Rodzaj cieczy termometrycznej: **R** – rtęć

Długość całkowita: (mm)

Długość części zanurzeniowej: (mm)

Nr wyrobu: **patrz tabela**

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

IT-TSWT+400+800°C-2-R-700-350-1382408 – termometr do wysokich temperatur, zakres od +400 do 800°C, podziałka elementarna 2°C, ciecz termometryczna – rtęć, długość całkowita 700 mm, długość części zanurzeniowej 350 mm.